Epson LW-C410 适用色带列表

色带系列	色带长度	文字 / 色带颜色	色带宽幅			
			6mm	9mm	12mm	18mm
○ 标准系列	9m	黑字 / 白底	LK-2WBN	LK-3WBN	LK-4WBN	LK-5WBN
	9m	红字 / 白底		LK-3WRN	LK-4WRN	LK-5WRN
	9m	蓝字 / 白底			LK-4WLN	LK-5WLN
	9m	白字 / 红底			LK-4RWV	LK-5RWV
	9m	黑字 / 红底	LK-2RBP	LK-3RBP	LK-4RBP	LK-5RBP
	9m	黑字 / 蓝底	LK-2LBP	LK-3LBP	LK-4LBP	LK-5LBP
	9m	白字 / 黑底		LK-3BWV	LK-4BWV	LK-5BWV
	9m	白字 / 蓝底			LK-4LWV	LK-5LWV
	9m	黑字 / 黄底	LK-2YBP	LK-3YBP	LK-4YBP	LK-5YBP
	9m	金字 / 黑底		LK-3BKP	LK-4BKP	LK-5BKP
	9m	白字 / 绿底			LK-4GWV	LK-5GWV
	9m	黑字 / 绿底	LK-2GBP	LK-3GBP	LK-4GBP	LK-5GBP
	8m	蓝字 / 白底		LK-3WLN		
	8m	白字 / 红底		LK-3RWV		
	8m	白字 / 蓝底		LK-3LWV		
● 烫印系列	5m	黑字 / 白底			LK-4WBQ	
	5m	黑字 / 蓝底			LK-4LBQ	
	5m	黑字 / 粉底			LK-4PBQ	
● 缎带系列	5m	黑字 / 粉底			LK-4PBK	
	5m	金字 / 海军蓝底			LK-4HKK	
● 印花系列	9m	英字 / 粉红白点底			LK-4EAY	
	9m				LK-4CAY	
	5m	黑字 / 花瓷透明底			LK-4KBY	
	5m				LK-4LWY	
	5m	黑字 / 可爱兔兔			LK-4HBY	
	5m	黑字 / 海洋蓝小船			LK-4GBY	
	5m	黑字 / 糖果系竖纹			LK-4EBY	
	5m	黑字 / 多色卡通车			LK-4FBY	
	5m	黑字 / 彩色金电子			LK-4JBY	
○ 透明系列	9m	蓝字 / 透明底			LK-4TLN	LK-5TLN
	9m	白字 / 透明底			LK-4TWN	LK-5TWN
	9m	红字 / 透明底				LK-5TRN
	9m	黑字 / 透明底	LK-2TBN	LK-3TBN	LK-4TBN	LK-5TBN
	8m	蓝字 / 透明底		LK-3TLN		
	8m	红字 / 透明底		LK-3TRN	LK-4TRN	
● 金属系列	9m	黑字 / 金底			LK-4KBM	LK-5KBM
	9m	黑字 / 银底			LK-4SBM	
● 亚银系列	9m	黑字 / 银底		LK-3SBE		LK-5SBE
● 强粘性系列	9m	黑字 / 透明底		LK-3TBW	LK-4TBW	LK-5TBW
	9m	黑字 / 白底	LK-2WBW	LK-3WBW	LK-4WBW	LK-5WBW
	9m	黑字 / 黄底		LK-3YBW	LK-4YBW	LK-5YBW
	8m	黑字 / 透明底	LK-2TBW			
	8m	黑字 / 黄底	LK-2YBW			
● 线缆系列	9m	黑字 / 白底				
● 磁性系列	1.5m	黑字 / 白底				LK-5WB2
	1.5m	黑字 / 黄底				LK-5YB2
● 荧光系列	1.5m	黑字 / 透明底				LK-5ZBU
● 耐高温系列	2m	黑字 / 白底			LK-4WBH	LK-5WBH

Epson LW-C410 便携式蓝牙 标签打印机

基本规格

产品名称			LW-C410
尺寸（D*W*H）			54(W)x134(D)x145(H)(mm)
重量			430g(不包含电池和标签色带)
支持色带宽幅			4mm，6mm，9mm，12mm，18mm
打印技术			热转印
本机最高打印速度 *			9mm/s
本机最高打印精度			180dpi
最大打印高度			13.5mm(18mm 宽幅色带)
切刀			自动剪切
供电方式	AC adapter		无
	Battery		5 号碱性电池 x 6
操作温度			10 至 35°C
储存温度			-10 至 55°C
连接	Bluetooth		支持
	PC	Win	Windows 8 or later (via Bluetooth)
		Mac	不支持
	Mobile	Android	Yes (支持 OS 版本取决于应用程序)
		iOS	Yes (支持 OS 版本取决于应用程序)

产品尺寸图



支持软件

PC	Label Editor	支持
	Label Editor for Mac	N/A
智能手机或平板	iLabel	支持
	Datacom	不支持
	Home & Craft	支持

随机附件

Tape cartridge	标签色带盒试用装 x1 (12mm, 4m, 白底黑字)

备注：
★ 在温度为 25℃的条件下，使用可充电锂电池供电，4–18mm 色带的打印速度可达 9mm/s。

爱普生 (中国) 有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼 4 层
官方网站：www.epson.com.cn　　官方微信 / 微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977　　爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

爱普生官方网站　爱普生官方微信　爱普生官方微博

EVS190717AZ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

小身材 大智慧

Epson LW-C410 便携式蓝牙 标签打印机

支持蓝牙连接　支持移动端 APP　自动剪切 / 半剪切　支持4–18mm 宽幅色带　条形码打印　二维码打印

- 蓝牙直连，即时可用
- 机身小巧便携，随处可用
- 丰富多彩的家用色带图案
- 支持条形码、二维码打印输出
- Epson 专属移动端标签制作 APP，令输出更智能

Epson LW-C410 便携式蓝牙 标签打印机

在数字化时代，数字让一切井然有序，为提升生活品质和办公效率，爱普生特别推出家用及办公标签打印机产品，从收纳和标识开始，告别粗放杂乱，走进高品味和高时尚的乐趣生活！

应用场景

家用场景

虎妈必备系列

书皮姓名贴

书包姓名贴

衣服姓名贴，
需要用熨斗烫在衣服上

完美巧妇收纳系列

调料瓶种类贴

热水壶防烫贴

个性化缎带标签

办公场景

办公女王系列

文件分类贴

固定资产分类贴

固定资产分类贴

蓝牙直连，轻松共享

摆脱网络环境限制，随时随地进行标签打印输出。台式电脑，笔记本电脑，平板电脑，手机（安卓系统，苹果系统）都可适用。

PC端windows及mac os系统、移动端安卓及ios系统均适用。

智能操作

Epson 专属移动端 APP，自带模板、边框，轻松制作各种内容丰富的标签。

通用型标签APP【 Epson iLabel 】

使用Epson iLabel ，可在各种移动设备上轻松创建、存储和打印多种个性化标签。

Epson iLabel 苹果版本

Epson iLabel 安卓版本

全新家用标签APP【 Epson Home & Craft Label 】

全新家用标签APP Epson Home & Craft Label，跟据日常家务整理、姓名标贴、手工艺制作定制化标签等场景，推荐10种精选标签模板，提供800多个可选图形及30种花纹边框，搭配各种可爱字体；更能储存最多100个定制标签模板，让标签制作从此轻松有趣。

Epson Home & Craft Label 苹果版本

Epson Home & Craft Label 安卓版本

色带简介

色带环保无毒害，达到食品安全级别

在家庭和办公场所中，特别是直接接触食品容器、儿童等时，对所使用商品的环保安全等级要求更高；爱普生所有标签色带均通过国际权威机构官方认证，无化学品毒害且符合食品安全级别，可放心使用。

色带结构

针对压层式标签结构会导致标签厚度过高的问题，爱普生为LK系列色带设计了全新的结构，将色带厚度从普通标签的145微米减小到了仅70微米，从而提供更加优秀的持久性。

色带特性

LK系列色带具有防水性、耐磨性、防腐蚀、强粘性、耐高低温特性，并通过国际专业认证：SDS（Safety Data Sheet）化学品安全说明书、ROHS（Restriction of Hazardous Substances）电子电气产品的材料及工艺标准、GB/T28439-2012 热转印色带通用规范标准。

防水性

	测试 A	测试 B	测试 C
普通	无异常	无异常	无异常
强黏	无异常	无异常	无异常

测试A：浸泡40°C蒸馏水中两小时
测试B：浸泡40°C盐水（5%）中两小时
测试C：暴露在40°C、80%湿度环境中96小时

耐磨性

实验一	[redacted]	实验一：塑料橡皮擦擦头，以 90° 垂直角度、2KG 压力，连续 50 次摩擦
实验二	[redacted]	实验二：铜制摩擦头，以 45°C 0.5KG 压力，连续 40 次摩擦
实验三	[redacted]	实验三：浸泡乙烷摩擦头，以 90° 垂直角度、0.5KG 压力，连续 50 次摩擦

防腐蚀

浸泡于8中试剂两小时

甲苯	乙烷	乙醇	丙酮	矿物油	0.1 盐酸	0.1 氢氧化钠	乙酸乙酯
无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	有异常

强粘性

实验：试验以确认色带在七种不同材质表面的粘性，每种材质具有光滑和粗糙两种表面，
标签以同一力度黏贴号放置在室温下（20°C至25°C）持续2周，然后评价其剥离。其结果如下表所示。

	PE	PP	POM	PS	PA	PC	ABS
普通标签	不脱落	不脱落	不脱落	不脱落	不脱落	不脱落	不脱落

PE:聚乙烯 **PS:**聚苯乙烯 **ABS:**丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 **PP:**聚丙烯 **PA:**聚酰胺 **POM:**聚甲醛 **PC:**聚碳酸酯

耐高低温

☺ 没有明显变化　☹ 字体不可辨识　😐 字体没有变化，背纸颜色变深

	-70°C/72h	-30°C/72h	0°C/240h	50°C/240h	100°C/240h	150°C/2h	200°C/2h	225°C/2h	250°C/2h	-30°C/60°C 每三小时 20 次循环
标准系列	☺	☺	☺	☺	☺	☺	😐	😐	😐	☺
强粘系列	☺	☺	☺	☺	☺	☺	😐	😐	😐	☺
耐高温系列	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	😐	☺

以上实验数据测试结果均来源于爱普生实验室